AS 59 P / IK

Vysavače pro mokré a suché vysávání

Vysavač pro mokré a suché vysávání s podvozkem vybaveným koly. Nabízí vysokou kapacitu a výkon. Verze IK je vybavena nádobou z nerezové oceli a antistatickým zařízením. Dva motory lze spínat samostatně.





IDENTIFIKACE VÝROBKU

TYP	OBJ. Č.	KS/PALETA
AS 59 P	17761210001	8
AS 59 IK	17751210011	8

TECHNICKÉ ÚDAJE

PARAMETR	JEDN.	HODNOTA
Napětí - frekvence		220-240 V~ 50/60 Hz
Max. příkon	W	2300
Jmenovitý příkon	W	1900
Objem nádoby	l	80
Využitelný objem	l	56
Objem filtračního sáčku	l	19
Filtrační plocha	m²	0,4
Průtok vzduchu	l/s	100
Podtlak	mbar	190
Hladina akustického tlaku	dB(A)	65
Stupeň krytí		IPX4
Napájecí kabel	m	10
Hmotnost bez příslušenství	kg	20 (P) / 21,3 (IK)
Rozměry	mm	610 × 520 × 920

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ Ø 40

TYP	OBJ. Č.
Flexibilní sací hadice 2,5 m	6010500
Teleskopická sací trubka „S" (max. 1 m)	2511606
Hubice na suché podlahy	6010000
Stěrková hubice	6010011
Kulatá kartáčová hubice	2511615
Štěrbinová hubice	2511610
Textilní filtr	6830000

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

TYP	OBJ. Č.
PVC prodlužovací trubka 0,5 m	2512000
Hubice na koberce	2512610
Průmyslová podlahová hubice	6103054
Distanční vložka pro plastový vak	6102255
Zařízení proti pěně	6200150
Ruční oklep filtru	6895500
Nylonový filtr (filtrační plocha 0,75 m²)	3001220
Kartušový filtr (filtrační plocha 1,06 m²)	2512743
Kartušový HEPA filtr (filtrační plocha 1,06 m²)	2512744
Papírový filtrační sáček s uzávěrem, 19 l, 10 ks	6830030
Sada příslušenství Ø 50	5830022
Filtr pro vysoké teploty (*)	6830005

(*) Pouze pro model IK



ANTISTATICKÉ ZAŘÍZENÍ (IK)



SPÍNAČE MOTORŮ



RUČNÍ OKLEP FILTRU (VOLITELNÝ)



KOŠ PRO SBĚRNÝ VAK S PLOVÁKEM



PAPÍROVÝ FILTRAČNÍ SÁČEK S UZÁVĚREM (VOLITELNÝ)



DISTANČNÍ VLOŽKA PRO PLASTOVÝ VAK (VOLITELNÁ)