AS 600 IK CBN/CBM

Vysavače pro mokré a suché vysávání

Vysoce výkonný profesionální vysavač pro mokré a suché vysávání se třemi samostatně nebo současně spínatelnými motory. Varianty IK CBN a IK CBM mají výklopnou nádobu z nerezové oceli, antistatické zařízení a umožňují použití příslušenství o průměru 90 mm. Verze IK CBM je vybavena novým robustním kovovým vozíkem. Praktická rukojeť usnadňuje vyklopení nádoby a vypouštění jejího obsahu.



IDENTIFIKACE VÝROBKU

TYP	OBJ. Č.	KS/PALETA
AS 600 IK CBN	15531210011	8
AS 600 IK CBM	15521210011	8

TECHNICKÉ ÚDAJE

PARAMETR	JEDN.	HODNOTA
Napětí - frekvence		220-240 V~ 50/60 Hz
Maximální příkon	W	3450
Jmenovitý příkon	W	2900
Objem nádoby	l	80
Využitelný objem	l	56
Filtrační plocha	m²	0,4
Průtok vzduchu	l/s	150
Podtlak	mbar	205
Hladina akustického tlaku	dB(A)	66,5
Stupeň krytí		IPX4
Délka napájecího kabelu	m	10
Hmotnost bez příslušenství	kg	26
Rozměry	mm	610 × 520 × 920

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ Ø 50

TYP	OBJ. Č.
Flexibilní sací hadice 3 m	6010712
Zahnutá prodlužovací trubka Ø 50	2511700
Nastavitelná hubice pro mokré vysávání 0,4 m	6010050
Výměnné kartáčové lišty 0,4 m	2502915
Kulatá kartáčová hubice	2511720
Štěrbinová hubice	2511730
Spojka Ø 50	2511710
Textilní filtr	6830000

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

TYP	OBJ. Č.
Nastavitelná hubice pro suché vysávání 0,40 m	6010052
Nastavitelná hubice pro suché vysávání 0,50 m	6010062
Nastavitelná hubice pro mokré vysávání 0,50 m	6010060
PVC prodlužovací trubka 0,5 m	2512021
Průmyslová podlahová hubice pro vozík CBN	6103059
Průmyslová podlahová hubice pro vozík CBM	6103065
Distanční vložka pro plastový vak	6102256
Ruční oklep filtru	6895500
Nylonový filtr (filtrační plocha 0,75 m²)	3001220
Kartušový filtr (filtrační plocha 1,06 m²)	2512743
Kartušový HEPA filtr (filtrační plocha 1,06 m²)	2512744



RUČNÍ OKLEP FILTRU (VOLITELNÝ)



VÝKLOPNÝ SYSTÉM CBM



VÝKLOPNÝ SYSTÉM CBN



DISTANČNÍ VLOŽKA PRO PLASTOVÝ VAK (VOLITELNÁ)



SPÍNAČE MOTORŮ



KOŠ PRO SBĚRNÝ VAK S PLOVÁKEM