AZ 45 400 V

Průmyslový vysavač pro suché vysávání - třífázový

Velkokapacitní průmyslový vysavač pro suché vysávání kombinuje tichý provoz s velkou filtrační plochou. Třífázový motor pro zapojení Δ 400 V / Y 690 V doplňuje standardní ruční oklep filtru, odnímatelná nádoba, funkce ofuku, tepelná ochrana motoru a bezpečnostní ventil turbíny. Robustní provedení je vhodné pro intenzivní průmyslové nasazení.



IDENTIFIKACE VÝROBKU

TYP	OBJ. Č.	KS/PALETA
AZ 45 400 V	19121208001	1

TECHNICKÉ ÚDAJE

PARAMETR	JEDN.	HODNOTA
Napětí - frekvence	V~ Hz	400 V 3~ 50 Hz
Maximální příkon	W	5500
Jmenovitý příkon	W	5500
Objem nádoby	l	75
Využitelný objem	l	55
Filtrační plocha	m²	0,3
Průtok vzduchu	l/s	111
Podtlak	mbar	265
Hladina akustického tlaku	dB(A)	63
Stupeň krytí		IPX3
Délka napájecího kabelu	m	10
Hmotnost bez příslušenství	kg	160
Rozměry	mm	780 × 480 × 1100

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

TYP	OBJ. Č.
Flexibilní sací hadice 3 m	6010712
Zahnutá prodlužovací trubka Ø 50	2511700
Nastavitelná hubice pro suché vysávání 0,50 m	6010062
Kulatá kartáčová hubice	2511720
Štěrbinová hubice	2511730
Spojka Ø 50	2511710
Kompletní textilní filtr	6912000
Ruční oklep filtru	---

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

TYP	OBJ. Č.
Nastavitelná hubice pro suché vysávání 0,40 m	6010052
PVC prodlužovací trubka 0,50 m	2512021
Nylonový filtr (filtrační plocha 0,95 m²)	3001215



OFUK



RUČNÍ OKLEP FILTRU



FILTRAČNÍ SYSTÉM



TURBÍNA