C 143 TSN

ERGOLINE – dvourychlostní jednokotoučový stroj 17” – 154/308 ot./min

Dvourychlostní model s pracovní šířkou 430 mm a držákem padu zvládá širokou škálu prací od čištění silně znečištěných podlah až po údržbu povrchů ošetřených metalickými vosky. Jediný stroj s jednoduchým přepínačem nahrazuje dvě samostatná zařízení. Odolný indukční motor nabízí dlouhou životnost a vysoký výkon. Dvojitá ochrana zabraňuje neúmyslnému spuštění. Satelitní a planetová převodovka zajišťuje účinný přenos výkonu a tichý chod. Ergonomická rukojeť nové generace zvyšuje bezpečnost obsluhy.



TECHNICKÉ ÚDAJE

Pracovní šířka – Ø kartáče	mm	430
Otáčky kartáče	ot./min	154–308
Napětí	V	220–240
Frekvence	Hz	50
Příkon motoru kartáče	W	1000–1300
Přítlak kartáče	g/cm²	43,3
Výška pro zajíždění pod překážky	mm	360
Přípojka odsávání prachu		ano
Hlučnost	dB(A)	<54 / 56
Převod		planetová převodovka
Stupeň krytí		IPX4
Délka napájecího kabelu	m	15
Hmotnost bez příslušenství	kg	44
Rozměry	mm	1200 × 542 × 430

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

TYP	OBJ. Č.
Držák padu 16”	00-255

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

TYP	OBJ. Č.
Mycí kartáč 0,6 mm – 17”	00-241
Kartáč na koberce 17”	00-243
Mycí kartáč Tynex 17”	00-246
Držák brusného padu 16”	00-253
Leštící kartáč 17”	00-254
Nádrž Ergoline 12 l	00-330
Elektrický rozprašovací systém	00-356EL

IDENTIFIKACE VÝROBKU

TYP	OBJ. Č.	KS/PALETA
C 143 TSN	00-197EL	16













Elektrický rozprašovací systém (volitelné)
Planetová převodovka
Kloub rukojeti
Uchycení unašeče a kartáčů
Různé typy padů
Odsávací sada (volitelné)