GPW 120.9 SP C

Vysokotlaký čistič se studenou vodou - jednofázový

GPW 120.9 SP C je vysokotlaký čistič se studenou vodou, který nabízí vysokou účinnost a výkon díky pracovnímu tlaku 120 bar a průtoku vody 9 l/min. Robustní rám a kryt z nerezové oceli zajišťují pevnost a odolnost. Systém TS (Total Stop) po uvolnění spouště pistole okamžitě zastaví motor a přeruší průtok vody, čímž zvyšuje bezpečnost, spolehlivost a úsporu energie. Kompaktní a lehká konstrukce, praktické madlo a velká zadní kola usnadňují manipulaci. Stroj je vhodný pro každodenní čištění podlah, stěn, fasád a venkovních ploch i pro použití v domácím prostředí.



IDENTIFIKACE VÝROBKU

TYP	OBJ. Č.	KS/PALETA
GPW 120.9 SP C	94700000GPW	20

TECHNICKÉ ÚDAJE

PARAMETR	JEDNOTKA	HODNOTA
Maximální tlak	bar / MPa	120 / 12
Průtok vody	l/min	9
Napětí - frekvence	V / Hz	230 / 50
Příkon	kW	2,22
Otáčky čerpadla	ot/min	2800
Max. teplota přiváděné vody	°C	50
Stupeň krytí		IP54
Délka napájecího kabelu	m	5
Hmotnost bez příslušenství	kg	25
Rozměry	mm	493 × 375 × 810

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

TYP	OBJ. Č.
Vysokotlaká hadice 8 m	6000120
Stříkací pistole AL15	6180040/1
Stříkací nástavec 50 cm	6180043
Vodní tryska	1000300/15035

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

TYP	OBJ. Č.
Rotační tryska 165 bar	1000381KIT
Mosazná tryska na čištění potrubí	1000393/035
Rotační tryska na čištění potrubí	1000393/03KB
Naviják s hadicí 15 m	6000559CPL15
Sada pro pískování	6000605KIT03
Vysokotlaká hadice 210 bar, 15 m	6000123
Pěnovací nástavec	6350676KIT
Rotační kartáč	6350663KIT



Čerpadlo s mosaznou hlavou



Tlakoměr stále viditelný během provozu



Bezpečnostní systém Total Stop (TS)



Kompaktní a snadno ovladatelný



Velká zadní kola



Napájecí kabel 5 m



Profesionální standardní příslušenství



Naviják hadice (volitelné)