GPW 120.9 SP H

Vysokotlaký čistič s ohřevem vody - jednofázový

GPW 120.9 SP H je profesionální vysokotlaký čistič s ohřevem vody, který dosahuje vynikajících výsledků díky pracovnímu tlaku 120 bar a průtoku 9 l/min. Čerpadlo se třemi keramickými písty, klikovým mechanismem a mosaznou hlavou umožňuje regulaci tlaku a přisávání čisticího prostředku. Vertikální naftový kotel ohřívá výstupní vodu a ovládací panel s termostatem umožňuje nastavit požadovanou teplotu. Robustní konstrukce z nerezové oceli a systém TDTS, který zastaví motor 12 sekund po uvolnění spouště, zajišťují odolnost a bezpečný provoz. Stroj je ideální pro silně znečištěné a mastné průmyslové povrchy, podvozky a motory vozidel.



IDENTIFIKACE VÝROBKU

TYP	OBJ. Č.	KS/PALETA
GPW 120.9 SP H	91160042/4GPW	2

TECHNICKÉ ÚDAJE

PARAMETR	JEDNOTKA	HODNOTA
Maximální tlak	bar / MPa	120 / 12
Průtok vody	l/min	9
Napětí - frekvence	V / Hz	230 / 50
Příkon	kW	2,2
Otáčky čerpadla	ot/min	1450
Max. teplota přiváděné vody	°C	50
Max. teplota výstupní vody	°C	90
Palivo pro ohřev vody		nafta
Objem palivové nádrže	l	24
Stupeň krytí		IP54
Délka napájecího kabelu	m	5
Hmotnost bez příslušenství	kg	100
Rozměry	mm	1062 × 690 × 715

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

TYP	OBJ. Č.
Vysokotlaká hadice 10 m	6180035/1
Stříkací pistole MV951	6000026/1
Stříkací nástavec 70 cm	6000027/1
Vodní tryska	1000300/15035

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

TYP	OBJ. Č.
Naviják s hadicí 15 m	6000555-HYN100
Nerezový adaptér komína pro odvod spalin	5000030



Ovládací panel s termostatem



Čerpadlo s mosaznou hlavou a keramickými písty



Regulace tlaku a integrované přisávání čisticího prostředku



Vertikální kotel



Palivová nádrž 24 l



Bezpečnostní systém TDTS



Robustní konstrukce z nerezové oceli



Velká kola a parkovací brzda