GPW 150.15 TP C

Vysokotlaký čistič se studenou vodou - třífázový

GPW 150.15 TP C je profesionální třífázový vysokotlaký čistič se studenou vodou. Díky vysokému průtoku a výkonu zvládá nejnáročnější čištění, odstraňuje i odolné nečistoty a omezuje námahu obsluhy. Robustní rám a nerezový kryt doplňuje profesionální čerpadlo se třemi keramickými písty, klikovým mechanismem a mosaznou hlavou, které umožňuje regulaci tlaku i přisávání čisticího prostředku. Systém STS zastaví motor 12 sekund po uvolnění spouště, signalizuje mikronetěsnosti nebo nedostatek vody a po přibližně hodině nečinnosti stroj vypne.



IDENTIFIKACE VÝROBKU

TYP	OBJ. Č.	KS/PALETA
GPW 150.15 TP C	94500046GPW	6

TECHNICKÉ ÚDAJE

PARAMETR	JEDNOTKA	HODNOTA
Maximální tlak	bar / MPa	150 / 15
Průtok vody	l/min	15
Napětí - frekvence	V / Hz	400 / 50
Příkon	kW	4
Otáčky čerpadla	ot/min	1450
Max. teplota přiváděné vody	°C	50
Stupeň krytí		IP54
Délka napájecího kabelu	m	5
Hmotnost bez příslušenství	kg	56
Rozměry	mm	900 × 582 × 850

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

TYP	OBJ. Č.
Vysokotlaká hadice 10 m	6180035/1
Stříkací pistole MV951	6000026/1
Stříkací nástavec 70 cm	6000027/1
Vodní tryska	1000300/25045

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

TYP	OBJ. Č.
Rotační tryska 255 bar	1000380/1KITMV
Nerezová tryska na čištění potrubí	1000394/4



Čerpadlo s mosaznou hlavou a keramickými písty



Regulace tlaku a integrované přisávání čisticího prostředku



Bezpečnostní systém STS (Smart Total Stop)



Tlakoměr



Naviják hadice (volitelné)



Velká kola



Sklopné madlo



Ideální i pro nejodolnější nečistoty