GPW 150.8 SP C

Vysokotlaký čistič se studenou vodou - jednofázový

GPW 150.8 SP C je profesionální vysokotlaký čistič se studenou vodou, který díky pracovnímu tlaku 150 bar a průtoku 8 l/min poskytuje vynikající výsledky čištění. Je praktický, snadno ovladatelný a jednoduchý na obsluhu. Profesionální čerpadlo se třemi keramickými písty, klikovým mechanismem a mosaznou hlavou umožňuje regulaci tlaku i přisávání čisticího prostředku. Odolný rám a nerezový kryt zajišťují robustnost. Bezpečnostní systém TDTS zastaví motor 12 sekund po uvolnění spouště pistole. Stroj je vhodný pro čištění podlah, stěn, fasád, strojů a průmyslového vybavení i odstraňování prachu a pevných nečistot.



IDENTIFIKACE VÝROBKU

TYP	OBJ. Č.	KS/PALETA
GPW 150.8 SP C	94600062/1GPW	6

TECHNICKÉ ÚDAJE

PARAMETR	JEDNOTKA	HODNOTA
Maximální tlak	bar / MPa	150 / 15
Průtok vody	l/min	8
Napětí - frekvence	V / Hz	230 / 50
Příkon	kW	2,2
Otáčky čerpadla	ot/min	1450
Max. teplota přiváděné vody	°C	50
Stupeň krytí		IP54
Délka napájecího kabelu	m	5
Hmotnost bez příslušenství	kg	42
Rozměry	mm	820 × 445 × 790

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

TYP	OBJ. Č.
Vysokotlaká hadice 10 m	6180035/1
Stříkací pistole AL15	6180040/1
Stříkací nástavec 50 cm	6180043
Vodní tryska	1000300/15025

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

TYP	OBJ. Č.
Rotační tryska 165 bar	1000381KIT28
Mosazná tryska na čištění potrubí	1000393/035K
Naviják s hadicí 15 m	6000552/J
Vysokotlaká hadice 250 bar, 20 m	6180037



Čerpadlo s mosaznou hlavou a keramickými písty



Regulace tlaku a integrované přisávání čisticího prostředku



Bezpečnostní systém TDTS



Tlakoměr stále viditelný během provozu



Naviják hadice (volitelné)



Velká kola



Sklopné madlo



Profesionální standardní příslušenství