GPW 200.15 TP H

Vysokotlaký čistič s ohřevem vody - třífázový

GPW 200.15 TP H je profesionální třífázový vysokotlaký čistič s ohřevem vody, vybavený čerpadlem se třemi keramickými písty, klikovým mechanismem a mosaznou hlavou. Umožňuje snadnou regulaci tlaku i přisávání čisticího prostředku. Výkonný vertikální naftový kotel rychle ohřívá vodu a ovládací panel s termostatem dovoluje volit požadovanou teplotu a sledovat provoz pomocí kontrolek. Systém STS zastaví motor 12 sekund po uvolnění spouště, signalizuje mikronetěsnosti či nedostatek vody a po hodině nečinnosti stroj vypne. Vysoký tlak, průtok a účinek horké vody jsou ideální pro odstraňování mastnoty, olejů a potravinářských nečistot v průmyslu, dopravě, mycích provozech a potravinářství.





Ovládací panel s termostatem

IDENTIFIKACE VÝROBKU

TYP	OBJ. Č.	KS/PALETA
GPW 200.15 TP H	91150050GPW	2

TECHNICKÉ ÚDAJE

PARAMETR	JEDNOTKA	HODNOTA
Maximální tlak	bar / MPa	200 / 20
Průtok vody	l/min	15
Napětí - frekvence	V / Hz	400 / 50
Příkon	kW	5,5
Otáčky čerpadla	ot/min	1450
Max. teplota přiváděné vody	°C	50
Max. teplota výstupní vody	°C	90
Palivo pro ohřev vody		nafta
Objem palivové nádrže	l	24
Stupeň krytí		IP54
Délka napájecího kabelu	m	5
Hmotnost bez příslušenství	kg	145
Rozměry	mm	1195 × 740 × 850

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

TYP	OBJ. Č.
Vysokotlaká hadice 10 m	6000145
Stříkací pistole ML955	6600600/1
Stříkací nástavec 70 cm	6000027/1
Vodní tryska	1000300/25040

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

TYP	OBJ. Č.
Naviják s hadicí 15 m	6000555-HYN112
Vysokotlaká hadice 20 m	6400185
Modrá nezanechávající vysokotlaká hadice 20 m	90000071
Tříproudý multifunkční pěnovací nástavec 280 bar	6000676



Čerpadlo s mosaznou hlavou a keramickými písty



Regulace tlaku a integrované přisávání čisticího prostředku



Vertikální kotel



Palivová nádrž 24 l



Bezpečnostní systém STS (Smart Total Stop)



Robustní konstrukce z nerezové oceli s volitelným navijákem



Velká kola a parkovací brzda