GREEN PRO
ROLLY NRG 7½ M 33 BC 10 AH

Kompaktní podlahový mycí stroj s odsáváním

GREEN PRO ROLLY NRG 7½ M 33 je výkonný a mimořádně kompaktní podlahový mycí stroj z regenerovaného a recyklovatelného plastu. Nádrže 7,5 a 8 litrů, patentovaná rukojeť a otočná zadní kola umožňují pohodlnou práci i v úzkých a členitých prostorech. Válcový kartáč se třemi stupni přítlaku a patentovaný střídavý systém dvojité stěrky poskytují účinné mytí a výborné vysoušení při optimalizované spotřebě. Lithiová baterie v praktickém pouzdře nabízí spolehlivý hodinový provoz. Tichý režim s hlučností 54 dB(A), intuitivní panel a barevně označené ovládací prvky předurčují stroj pro denní úklid škol, nemocnic a dalších citlivých provozů.



IDENTIFIKACE VÝROBKU

TYP	OBJ. Č.	KS/PALETA
GREEN PRO ROLLY NRG 7½ M 33 BC 10 AH	13.5075.70	1

EKOLOGICKÉ ÚDAJE

PARAMETR		
Podíl recyklovaného plastu	%	17
Hladina hluku	dB(A)	54 (*)
Spotřeba energie na m²	Wh/m²	0,86
Emise CO_2 na m²	gCO_2/m^2	0,29

TECHNICKÉ ÚDAJE

PARAMETR		
Pracovní šířka	mm	330
Šířka stěrky	mm	420
Produktivita (teoretická - praktická)	m²/h	1320 - 800
Napájení		Baterie 24 V
Instalovaný příkon	W	270
Pojezd		Ruční
Stupeň krytí		IPX3
Typ baterie		Lithiová baterie v pouzdře 24 V /
Provozní doba	h - min	1 h
Prostor pro baterii	mm × počet	---
Průměr kartáče × počet	mm - palce ×	80 - válcový × 1
Výkon motoru kartáče × počet	W × počet	120 × 1
Otáčky kartáče	ot/min	800
Kontaktní tlak	g/cm²	35 - 71 - 160

TECHNICKÉ ÚDAJE - POKRAČOVÁNÍ

PARAMETR		
Výkon motoru pojezdu	W	---
Rychlost pojezdu	km/h	4
Stoupavost při plném zatížení	%	2
Výkon sacího motoru	W	150
Podtlak	mbar - mmH_2O	48 - 490
Průtok vzduchu	l/s	30
Typ nádrží		Dvojitá nádrž
Nádrž na čisticí roztok	l	7,5
Sběrná nádrž	l	8
Hmotnost (prázdný / s bateriemi)	kg	23 - 29,8
Rozměry	mm	640 × 450 × 422

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

TYP	OBJ. Č.
Modrý válcový polypropylenový kartáč	40.5000.00
Difuzér čisticího roztoku kartáče	40.5000.05
Sada přední/zadní polyuretanové stěrky	96.0084.00
Sada přední/zadní pryžové stěrky	96.0085.00
Lithiová baterie v pouzdře 24 V / 280 Wh	22.0508.00
Nabíječka 24 V / 5 A	22.0619.00

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

TYP	OBJ. Č.
Měkký válcový polypropylenový kartáč	40.5000.01
Tvrdý válcový polypropylenový kartáč	40.5000.02
Válcový kartáč Tynex, zrnitost 360	40.5000.03
Válcový kartáč Tynex, zrnitost 80	40.5000.08
Externí nabíječka 24 V / 10 A	22.0619.01
Napájecí modul 230 V	22.0509.00


17 % recyklovaného plastu


Funkce tichého režimu


Utěsněná nádrž na roztok s dávkováním čisticího prostředku


Střídavý systém dvojité stěrky (patentovaný)


Nastavitelný přítlak ve třech stupních


Lithiové baterie


Ergonomická rukojeť s odjišťováním