M 26

Tepovač

M 26 je profesionální tepovač na stabilním pojezdovém rámu s odolnou nádobou z nerezové oceli. Varianta CEME používá výkonné čerpadlo 60 W s průtokem čisticího roztoku 4,25 l/min a tlakem 6 bar, zatímco varianta ULKA je vybavena čerpadlem 48 W s průtokem 1,1 l/min a tlakem 7 bar. Čerpadlo je chráněno proti přehřátí a má samostatné ovládání. Standardní vypouštěcí systém usnadňuje údržbu. Provedení Auto, určené zejména pro automobilový sektor a mycí provozy, je dodáváno s ruční hubicí a šestimetrovou tepovací hadicí o průměru 40 mm.





IDENTIFIKACE VÝROBKU

TYP	OBJ. Č.	KS/PALETA
M 26 I ULKA	19131210005	8
M 26 I CEME	19131212002	8
M 26 I Auto CEME	19131210191	8

TECHNICKÉ ÚDAJE

PARAMETR	JEDNOTKA	HODNOTA
Napětí - frekvence	V / Hz	220-240 / 50-60
Maximální příkon	W	2300
Jmenovitý příkon	W	1900
Objem nádrže na čisticí roztok	l	12
Užitný objem nádrže na znečištěnou vodu	l	56
Průtok vzduchu	l/s	100
Podtlak	mbar	190
Hlučnost	dB(A)	65
Stupeň krytí		IPX4
Délka napájecího kabelu	m	10
Hmotnost bez příslušenství	kg	24,5
Rozměry	mm	610 × 540 × 920

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

TYP	OBJ. Č.
Flexibilní hadice 3 m - pouze CEME	6493150
Flexibilní hadice 6 m - ULKA a Auto CEME	6493151
Ruční tepovací hubice	6935710
Podlahová tepovací hubice s trubkou S - ULKA a CEME	6935730

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

TYP	OBJ. Č.
Hliníková podlahová tepovací hubice	7180089



Hliníková podlahová tepovací hubice (volitelné)



Ruční tepovací hubice



Rychlospojka



Vypouštěcí systém



Nádrž na čisticí roztok



Podlahová hubice



Ideální pro všechny druhy textilních povrchů