POWER InDust AX 40 SP Z22

Jednofázový průmyslový vysavač s certifikací ATEX

POWER InDust AX 40 SP Z22 je určen k bezpečnému vysávání hořlavého, vodivého i nevodivého prachu s minimální zápalnou energií (MIE) > 3 mJ, a to v prostředí s nebezpečím výbuchu (certifikace ATEX zóna 22 - II 3D Ex h tb IIIC T80 °C (int.) / T95 °C (ext.) Dc X) i v neklasifikovaných prostorech. Vysavač s certifikací třídy H je standardně vybaven dvoustupňovou filtrací tvořenou antistatickým polyesterovým hlavním filtrem třídy M s plochou 0,4 m² a absolutním filtrem HEPA H14 s plochou 1,1 m². Systém zachytí až 99,995 % částic a přispívá ke zdravému pracovnímu prostředí. Podtlakoměr a ukazatel zanesení filtru díky nepřetržité kontrole podtlaku signalizují zanesení filtrů nebo dalších částí sacího systému. Odolnou nádobu z nerezové oceli AISI 304 o objemu 40 litrů lze pomocí dvou bočních uzávěrů rychle oddělit od motorové hlavy. Model spojuje robustnost a spolehlivost průmyslového vysavače s univerzálností a obratností kompaktního stroje.





TICHÝ A VÝKONNÝ



ROBUSTNÍ PODVOZEK



KONTROLA ZANESENÍ FILTRU A PODTLAKOMĚR



DVOUSTUPŇOVÁ FILTRACE: TŘÍDA M + HEPA H14



CERTIFIKACE ATEX 22



BEZPEČNOSTNÍ ZÁTKA SACÍHO HRDLA



KOMPAKTNÍ A MOBILNÍ



NÁDOBA Z NEREZOVÉ OCELI AISI 304

IDENTIFIKACE VÝROBKU

TYP	OBJ. Č.	KS/PALETA
POWER InDust AX 40 SP Z22	12248800001	1

TECHNICKÉ ÚDAJE

PARAMETRY

Napětí - frekvence	V~ Hz	230 V~ 50/60 Hz
Příkon	W	1100
Objem nádoby	l	40
Typ primárního filtru		Antistatický PE tř. M
Typ absolutního filtru		H14
Plocha primárního filtru	m²	0,4
Plocha absolutního filtru	m²	1,1
Třída filtrace stroje		H
Zatížení filtru	m³/m²h	164
Max. průtok vzduchu	l/s	50
Podtlak	mbar	225
Hladina hluku	dB(A)	67,2
Stupeň krytí		IPX0
Zóna ATEX		22 - II 3D Ex h tb IIIC T80 °C (int.) / T95 °C (ext.) Dc X
Napájecí kabel	m	10
Hmotnost (bez příslušenství)	kg	23
Rozměry	mm	440 × 360 × 770

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ Ø 50

TYP	OBJ. Č.
Antistatická flexibilní hadice Ø 40 (3 m)	2511064
Antistatický kartáč na prach Ø 40	2511706
Antistatický kulatý kartáč Ø 40	2511705
Antistatická kuželová hubice Ø 40	2504717
Přípojka flexibilní hadice Ø 50	2005343
Sací trubice „S“ Ø 40	2519012
HEPA filtr H14, třída H	2512719
Antistatický polyesterový filtr (třída M)	3001231
Antistatický polyesterový filtrační vak (třída M)	3001232
Přímá hliníková spojka Ø 40	2519013

