RANGER R 115 FD 85 CHEM

Podlahový mycí stroj se sedící obsluhou

Profesionální podlahový mycí stroj se sedící obsluhou RANGER R 115 je určen pro intenzivní úklid středně velkých a rozsáhlých ploch. Nádrže o objemu 110 a 115 litrů, vysoký plošný výkon a komfortní pracoviště obsluhy umožňují dlouhé pracovní nasazení. Nastavitelný přítlak, hliníková kartáčová hlava a systém přesného dávkování chemie zajišťují účinné mytí i silně znečištěných povrchů. Pohyblivá stěrka s pryžovými lištami se při nárazu automaticky zasune pod rám stroje a poskytuje spolehlivé vysoušení. Funkce READY TO GO, ECO SYSTEM a tichý režim zjednodušují ovládání a optimalizují spotřebu. Podle zvolené bateriové verze může provozní doba dosahovat více než sedmi hodin.




Ovládací panel s displejem


Funkce READY TO GO


Zvýšený přítlak


Systém dávkování chemie


Výsuvná kartáčová hlava pro bezpečnou a praktickou práci


Hliníková stěrka


Široké otevření sběrné nádrže pro snadné čištění


Provozní doba až 7 hodin (verze BC PLUS)

IDENTIFIKACE VÝROBKU

TYP	OBJ. Č.	KS/PALETA
RANGER R 115 FD 85 CHEM	10.0815.00	1
RANGER R 115 FD 85 BC CHEM	13.0815.00	1
RANGER R 115 FD 85 BC CHEM PLUS	17.0815.00	1
RANGER R 115 FD 85 BC Lithium CHEM	14.0815.90	1

TECHNICKÉ ÚDAJE

PARAMETR		
Pracovní šířka	mm	850
Šířka stěrky	mm	1050
Produktivita (teoretická - praktická)	m²/h	5000 - 3000
Napájení		Baterie 24 V
Instalovaný příkon	W	2300
Pojezd		S pojezdem
Stupeň krytí		IPX3
Typ baterie		Gel 4× 6 V / 240 Ah (*) - mokrá
Provozní doba	h - min	5 h (*) - 7 h (**) - 4 h 10 min
Prostor pro baterii	mm × počet	380 × 625 × 440 × 1
Průměr padu × ks	mm / palce / ks	430 - 17" × 2
Výkon motoru kartáče × počet	W × počet	500 × 2
Otáčky kartáče	ot/min	165
Přítlak / kontaktní tlak	kg - g/cm²	37; 72 - 17; 34
Výkon motoru pojezdu	W	600
Rychlost pojezdu	km/h	6
Stoupavost při plném zatížení	%	2
Stoupavost bez zatížení	%	12
Výkon sacího motoru	W	550
Podtlak	mbar - mmH₂O	125 - 1250
Průtok vzduchu	l/s	30
Hladina hluku	dB(A)	63 / 57 (tichý režim)
Typ nádrží		Dvojitá nádrž
Nádrž na čisticí roztok	l	110
Sběrná nádrž	l	115
Hmotnost (prázdný / s bateriemi)	kg	246 - 432 (*) - 506 (**) - 289
Rozměry	mm	1470 × 1055 × 1365

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

TYP	OBJ. Č.
Polypropylenový kartáč 17" Ø 0,7 (2 ks)	40.0002.00
Kryt proti rozstřiku	22.0728.00
Sada přední/zadní stěrky z přírodní pryže	96.0178.00
Plnicí hadice nádrže na roztok	30.0024.00
Difuzér čisticího roztoku kartáče	96.0207.00
Sada gelových baterií 4× 6 V / 240 Ah (*)	22.0718.00
Mokrá olověná baterie 24 V / 320 Ah (**)	22.0723.00
Lithiová baterie 24 V / 200 Ah (***)	18.0114.00
Palubní nabíječka 24 V / 30 A (*)(**)	18.0089.00
Externí nabíječka 24 V / 25 A (***)	18.0115.00
Systém dávkování chemie	96.0206.00
Sada výstražného majáku	96.0181.00

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

TYP	OBJ. Č.
Polypropylenový kartáč 17" Ø 0,9	40.0102.00
Kartáč Tynex 17" Ø 1,2, zrnitost 80	40.0202.00
Unašeč padu 420 mm (pro pad 17")	40.1007.00
Sada přední/zadní polyuretanové stěrky	96.0178.01
Sada předního osvětlení	96.0180.00
Sada pro vysoušení rohů	96.0182.00
Sada Water Stop	96.0183.00
Fleet 4 You (na vyžádání)	96.0212.00
Fleet & Key 4 You (na vyžádání)	96.0213.00