# ROLLY NRG 11 M 33

## Kompaktní podlahový mycí stroj s odsáváním

Kompaktní podlahový mycí stroj ROLLY NRG je určen pro důkladný úklid menších a členitých prostor. Patentovaná ergonomická rukojeť, otočná kola a malé rozměry zajišťují výbornou ovladatelnost. Válcový kartáč se třemi stupni přítlaku a patentovaný střídavý systém dvojité stěrky poskytují účinné mytí i vysoušení. Intuitivní ovládací panel, barevně označené prvky a snadná údržba umožňují rychlé nasazení bez náročného školení. Tichý režim s hlučností 54 dB(A) je vhodný pro denní úklid citlivých provozů. Bateriová verze využívá výměnné lithiové baterie a nabízí provozní dobu přibližně jednu nebo dvě hodiny podle zvolené kapacity.




### IDENTIFIKACE VÝROBKU

| TYP | OBJ. Č. | KS/PALETA |
|---|---|---|
| ROLLY NRG 11 M 33 BC 10 Ah | 13.5110.00 | 1 |
| ROLLY NRG 11 M 33 BC 20 Ah | 17.5110.00 | 1 |

### TECHNICKÉ ÚDAJE

| PARAMETR | | |
|---|---|---|
| Pracovní šířka | mm | 330 |
| Šířka stěrky | mm | 420 |
| Produktivita (teoretická - praktická) | m²/h | 1320 - 800 |
| Napájení | | Baterie 24 V |
| Instalovaný příkon | W | 270 |
| Pojezd | | Ruční |
| Stupeň krytí | | IPX3 |
| Typ baterie | | Lithiová baterie 24 V / 280 nebo |
| Provozní doba | h - min | 1 h / 2 h |
| Prostor pro baterii | mm × počet | --- |
| Průměr kartáče × počet | mm - palce × počet | 330 - válcový × 1 |
| Výkon motoru kartáče × počet | W × počet | 120 × 1 |
| Otáčky kartáče | ot/min | 800 |
| Přítlak / kontaktní tlak | kg - g/cm² | 35 - 71 - 160 |
| Výkon motoru pojezdu | W | --- |
| Rychlost pojezdu | km/h | 4 |
| Stoupavost při plném zatížení | % | 2 |
| Výkon sacího motoru | W | 150 |
| Podtlak | mbar - mmH₂O | 48 - 490 |
| Průtok vzduchu | l/s | 30 |
| Hladina hluku | dB(A) | 58 / 54 |
| Typ nádrží | | Dvojitá nádrž |
| Nádrž na čisticí roztok | l | 11 |
| Sběrná nádrž | l | 12 |
| Hmotnost (prázdný / s bateriemi) | kg | 24 / 26,4 (*) - 27,6 (**) |
| Délka napájecího kabelu | m | --- |
| Rozměry | mm | 640 × 450 × 502 |

### STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

| TYP | OBJ. Č. |
|---|---|
| Modrý válcový polypropylenový kartáč | 40.5000.00 |
| Difuzér čisticího roztoku kartáče | 40.5000.05 |
| Sada přední/zadní polyuretanové stěrky | 96.0084.00 |
| Sada přední/zadní pryžové stěrky | 96.0085.00 |
| Lithiová baterie 24 V / 280 Wh (*) | 22.0508.00 |
| Lithiová baterie 24 V / 560 Wh (**) | 22.0508.01 |
| Nabíječka 24 V / 5 A | 22.0619.00 |

### VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

| TYP | OBJ. Č. |
|---|---|
| Měkký válcový polypropylenový kartáč | 40.5000.01 |
| Tvrdý válcový polypropylenový kartáč | 40.5000.02 |
| Válcový kartáč Tynex, zrnitost 360 | 40.5000.03 |
| Válcový kartáč Tynex, zrnitost 80 | 40.5000.08 |
| Externí nabíječka 24 V / 10 A | 22.0619.01 |
| Napájecí modul 230 V | 22.0509.00 |



Ergonomická rukojeť s odjišťováním



Nastavitelný přítlak ve třech stupních



Dvě kapacity lithiových baterií (10 Ah a 20 Ah)



Střídavý systém dvojité stěrky (patentovaný)



Kompaktní rozměry pro práci v úzkých prostorech



Rychlá a snadná údržba



Snadná přeprava, parkování a skladování