ROLLY NRG 7½ E 33

Kompaktní podlahový mycí stroj s odsáváním

Kompaktní podlahový mycí stroj ROLLY NRG je určen pro důkladný úklid menších a členitých prostor. Patentovaná ergonomická rukojeť, otočná kola a malé rozměry zajišťují výbornou ovladatelnost. Válcový kartáč se třemi stupni přítlaku a patentovaný střídavý systém dvojité stěrky poskytují účinné mytí i vysoušení. Intuitivní ovládací panel, barevně označené prvky a snadná údržba umožňují rychlé nasazení bez náročného školení. Tichý režim s hlučností 54 dB(A) je vhodný pro denní úklid citlivých provozů. Elektrická verze je dodávána s napájecím modulem a kabelem o délce 15 m.



IDENTIFIKACE VÝROBKU

TYP	OBJ. Č.	KS/PALETA
ROLLY NRG 7½ E 33	10.6075.00	1

TECHNICKÉ ÚDAJE

PARAMETR		
Pracovní šířka	mm	330
Šířka stěrky	mm	420
Produktivita (teoretická - praktická)	m²/h	1320 - 800
Napájení		Kabel 230 V / 50 Hz
Instalovaný příkon	W	270
Pojezd		Ruční
Stupeň krytí		IPX3
Průměr kartáče × počet	mm - palce × počet	330 - válcový × 1
Výkon motoru kartáče × počet	W × počet	120 × 1
Otáčky kartáče	ot/min	800
Přítlak / kontaktní tlak	kg - g/cm²	35 - 71 - 160
Výkon motoru pojezdu	W	---
Rychlost pojezdu	km/h	4
Stoupavost při plném zatížení	%	2
Výkon sacího motoru	W	150
Podtlak	mbar - mmH₂O	48 - 490
Průtok vzduchu	l/s	30
Hladina hluku	dB(A)	58 / 54
Typ nádrží		Dvojitá nádrž
Nádrž na čisticí roztok	l	7,5
Sběrná nádrž	l	8
Hmotnost (prázdný / s bateriemi)	kg	23 / 25,5
Délka napájecího kabelu	m	15
Rozměry	mm	640 × 450 × 422

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

TYP	OBJ. Č.
Modrý válcový polypropylenový kartáč	40.5000.00
Difuzér čisticího roztoku kartáče	40.5000.05
Sada přední/zadní polyuretanové stěrky	96.0084.00
Sada přední/zadní pryžové stěrky	96.0085.00
Napájecí modul 230 V	22.0509.00

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

TYP	OBJ. Č.
Měkký válcový polypropylenový kartáč	40.5000.01
Tvrdý válcový polypropylenový kartáč	40.5000.02
Válcový kartáč Tynex, zrnitost 360	40.5000.03
Válcový kartáč Tynex, zrnitost 80	40.5000.08
Lithiová baterie v pouzdře 24 V / 280 Wh	22.0508.00
Lithiová baterie v pouzdře 24 V / 560 Wh	22.0508.01
Externí nabíječka 24 V / 5 A	22.0619.00
Externí nabíječka 24 V / 10 A	22.0619.01



Ergonomická rukojeť s odjišťováním



Nastavitelný přítlak ve třech stupních



Napájecí modul



Střídavý systém dvojité stěrky (patentovaný)



Kompaktní rozměry pro práci v úzkých prostorech



Rychlá a snadná údržba



Snadná přeprava, parkování a skladování