ROYAL 15 E 38

Kompaktní podlahový mycí stroj s odsáváním

Kompaktní podlahový mycí stroj ROYAL 15 je vhodný pro malé a středně velké plochy v obchodech, laboratořích, kancelářích, restauracích i zdravotnických a školských provozech. Nádrž 15 l a pracovní šířka 385 mm umožňují produktivitu až 1 540 m²/h. Pevná výklopná hliníková rukojeť zajišťuje dobrou ovladatelnost v úzkých prostorech. Intuitivní ovládací panel, program ECO SYSTEM a tichý režim podporují úsporný a komfortní provoz. Praktické úložné prostory pro hadice a kabely udržují obrys stroje kompaktní. Elektrická verze je dodávána s odnímatelným kabelem o délce 15 m.



IDENTIFIKACE VÝROBKU

TYP	OBJ. Č.	KS/PALETA
ROYAL 15 E 38	10.5050.00	1

TECHNICKÉ ÚDAJE

PARAMETR		
Pracovní šířka	mm	385
Šířka stěrky	mm	477
Produktivita (teoretická - praktická)	m²/h	1540 - 924
Napájení		Kabel 230 V / 50 Hz
Instalovaný příkon	W	470
Pojezd		Ruční
Stupeň krytí		IPX3
Průměr kartáče × počet	mm - palce × počet	385 - 15" × 1
Výkon motoru kartáče × počet	W × počet	280 × 1
Otáčky kartáče	ot/min	130
Přítlak / kontaktní tlak	kg - g/cm²	39 - 52
Výkon motoru pojezdu	W	---
Rychlost pojezdu	km/h	---
Stoupavost při plném zatížení	%	2
Výkon sacího motoru	W	150
Podtlak	mbar - mmH₂O	48 - 490
Průtok vzduchu	l/s	21
Hladina hluku	dB(A)	64 / 61
Typ nádrží		Dvojitá nádrž
Nádrž na čisticí roztok	l	15
Sběrná nádrž	l	17
Hmotnost (prázdný / s bateriemi)	kg	46,2
Délka napájecího kabelu	m	15
Rozměry	mm	772 × 477 × 731

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

TYP	OBJ. Č.
Plnicí hadice	30.0369.00
Polypropylenový kartáč 15" Ø 0,7	40.0008.00
Sada přední/zadní stěrky z pryže para	96.0218.00
Prodlužovací kabel 15 m	34.0285.00

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

TYP	OBJ. Č.
Polypropylenový kartáč 15" Ø 0,5	40.0408.00
Polypropylenový kartáč 15" Ø 0,9	40.0108.00
Kartáč Tynex 15", zrnitost 240, Ø 0,9	40.0208.00
Unašeč padu 355 mm (pro pad 15")	40.1008.00
Sada přední/zadní polyuretanové stěrky	96.0218.01
Kryt proti rozstřiku se štětinami	96.0211.00



Nastavitelná a výklopná rukojeť



LED osvětlení plnicího otvoru nádrže



Ovládací panel s displejem a ECO SYSTEM



Odnímatelné víko s plovákem a ochranným filtrem motoru



Kompaktní stěrka pro dokonalé vysoušení i v zatáčkách



Odnímatelný kabel 15 m



Funkce uvolnění kartáče



Snadný přístup k hlavním součástem