T 22

Průmyslový třífázový vysavač pro mokré a suché vysávání

Průmyslový vysavač pro mokré a suché vysávání nabízí velmi dobrý výkon díky třífázovému motoru 400 V a třístupňové turbíně o průměru 175 mm. Odolná konstrukce a rychle odnímatelná nádoba usnadňují každodenní provoz i vyprazdňování. Volitelně lze použít kartušový HEPA filtr. Stroj je dodáván bez pracovního příslušenství, které se objednává samostatně.



IDENTIFIKACE VÝROBKU

TYP	OBJ. Č.	KS/PALETA
T 22 380 V	00-16800001	1





1 Rychle odnímatelná nádoba
2 Voděodolné spínače

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napětí - frekvence	V~ Hz	400 V 3~ 50 Hz
Maximální příkon	W	2200
Jmenovitý příkon	W	2200
Objem nádoby	l	60
Využitelný objem	l	50
Filtrační plocha	m²	0,5
Průtok vzduchu	l/s	70
Podtlak	mbar	180
Hladina akustického tlaku	dB(A)	70
Stupeň krytí		IPX4
Délka napájecího kabelu	m	10
Hmotnost bez příslušenství	kg	60
Rozměry	mm	1060 × 440 × 910

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ Ø 40

TYP	OBJ. Č.
Textilní filtr	20-669

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

TYP	OBJ. Č.
Flexibilní sací hadice 2,5 m	01-410
Sací trubka „S“	01-440
Stěrková hubice	01-421
Hubice na suché podlahy	01-420
PVC prodlužovací trubka 0,5 m	2512000
Kulatá kartáčová hubice	2511615
Štěrbinová hubice	2511610
Hubice na čalounění	01-431
Nylonový filtr (filtrační plocha 0,35 m²)	20-702
Kartušový HEPA filtr (filtrační plocha 0,9 m²)	20-770