T 54

Průmyslový třífázový vysavač pro mokré a suché vysávání

Průmyslový vysavač pro mokré a suché vysávání je vybaven indukčním motorem o výkonu 5,5 HP a čtyřstupňovou turbínou s oběžnými koly o průměru 267 mm. Stroj lze využít také pro ofukování a volitelně doplnit kartušovým HEPA filtrem. Provedení HD používá koaxiální turbínu SOLARIS. Vysavač se dodává bez pracovního příslušenství.



TECHNICKÉ ÚDAJE

Napětí - frekvence	V~ Hz	400 V 3~ 50 Hz
Maximální příkon	W	4000
Jmenovitý příkon	W	4000
Objem nádoby	l	80
Využitelný objem	l	70
Filtrační plocha	m²	0,5
Průtok vzduchu	l/s	125
Podtlak	mbar	230
Hladina akustického tlaku	dB(A)	69
Stupeň krytí		IPX4
Délka napájecího kabelu	m	10
Hmotnost bez příslušenství	kg	110
Rozměry	mm	1060 × 600 × 910

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ Ø 50

TYP	OBJ. Č.
Textilní filtr	20-669

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

TYP	OBJ. Č.
Flexibilní sací hadice 3 m	01-518
Zahnutá sací trubka Ø 50	2511700
PVC prodlužovací trubka 0,5 m	2512021
Nastavitelná hubice pro suché vysávání 0,5 m	6010062
Nastavitelná hubice pro mokré vysávání 0,5 m	6010060
Kulatá kartáčová hubice	2511720
PVC redukce Ø 50	2511710
Štěrbinová hubice	2511730
Nylonový filtr (filtrační plocha 0,6 m²)	20-703
Kartušový HEPA filtr (filtrační plocha 0,9 m²)	20-770

IDENTIFIKACE VÝROBKU

TYP	OBJ. Č.	KS/PALETA
T 54 HP 5,5 380 V	00-17100001	1
T 54 HP 5,5 380 V - HD	00-17101001	1







1 Ofuk
2 Voděodolné spínače
3 Textilní filtr