TOOL PRO WDA 40 M AS

Vysavač nebezpečného prachu třídy M s automatickým čištěním filtru

Robustní mokro-suchý vysavač třídy M je určen pro průmyslové, řemeslné a stavební provozy s výskytem středně rizikového prachu, například z tvrdého dřeva, omítek, barev nebo betonu. Automatický systém NONSTOPVAC! čistí hlavní filtr reverzním prouděním vzduchu, zajišťuje stabilní sací výkon a omezuje pracovní prostoje. Stroj má zásuvku pro elektrické nářadí do 2400 W, možnost automatického spínání a antistatické standardní příslušenství.



Model je vybaven praktickými držáky a kompaktním podvozkem. Široká nabídka volitelného příslušenství umožňuje přizpůsobení konkrétním pracovním podmínkám.

IDENTIFIKACE VÝROBKU

TYP	OBJ. Č.	KS/PALETA
TOOL PRO WDA 40 M AS	13311710001	8

TECHNICKÉ ÚDAJE

PARAMETR	JEDN.	HODNOTA
Napětí - frekvence		220-240 V~ 50/60 Hz
Maximální příkon	W	1350
Jmenovitý příkon	W	1100
Maximální zatížení elektrické zásuvky	W	2400
Hlavní filtr		PTFE plochý filtr (třída filtrace M)
Filtrační plocha plochého filtru	m²	0,5
Systém čištění filtru		NONSTOPVAC!
Průtok vzduchu	l/s	76
Podtlak	mbar	250
Objem nádoby	l	41
Využitelný objem	l	26
Využitelný objem filtračního sáčku	l	20
Stupeň krytí		IPX4
Třída filtrace		M
Průměr příslušenství	mm	21 - 29 - 33 - 36 - 38
Délka napájecího kabelu	m	7
Hmotnost bez příslušenství	kg	21
Rozměry	mm	625 × 385 × 545

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

TYP	OBJ. Č.
Antistatická flexibilní hadice Ø 33 - 4 m	6010530
Chromovaná prodlužovací trubka 0,5 m (*)	2511500
Antistatická podlahová hubice P340 Ø 36	6010042
Antistatická spojka Ø 33	2511406
Antistatická štěrbinová hubice Ø 36	2511640
Krytka předního sacího hrdla	2001817
PTFE plochý filtr (třída filtrace M)	2512772
Fleecový filtrační sáček 20 l	---

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

TYP	OBJ. Č.
Antistatická flexibilní hadice Ø 29 - 4 m	6010531
Antistatická flexibilní hadice Ø 29 - 4 m (COMBI)	6010548
Antistatická flexibilní hadice Ø 29 - 5 m (COMBI)	6010543
Antistatická flexibilní hadice Ø 29 - 7 m (COMBI)	6010544
Antistatická flexibilní hadice Ø 29 - 10 m (COMBI)	6010549
Vodivá spojka Ø 32	2511398
Vodivá redukce Ø 33-29	2501244
Flexibilní hadice Ø 38 - 4 m	6010536
Stěrková hubice V340 Ø 36	6010046
Sada COMBI	6689163
Sada dálkového ovládání	6689165
Adaptéry pro box na nářadí	6689164
Přepravní madlo	6340100
PE sáček	3001203
Fleecový filtrační sáček 20 l, 10 ks	3001039

(*) Ve standardní výbavě jsou 2 kusy.



Max ø (mm)	Flow min (m³/h)
21	25
29	48
33	62
36	73
38	100



VELKÁ KAPACITA



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ RŮZNÝCH PRŮMĚRŮ



PŘIPOJENÍ ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ



SYSTÉM NONSTOPVAC!



PTFE PLOCHÝ FILTR



FLEECE FILTER



SADA COMBI (VOLITELNÁ)



ANTISTATICKÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ