

M 26

EXTRAKTOR

Extraktor umístěný na nosném rámu. Nerezový kontejner. Verze CEME je vybavena výkonným čerpadlem o výkonu 60 W, rychlostí rozprašování 4,25 l / min, rozprašovacím tlakem 6 barů. Verze ULKA je vybavena výkonným čerpadlem o výkonu 28 W, rychlostí postřiku 0,95 l / min, rozprašovacím tlakem 4 bar. Tepelná ochrana čerpadla. Oddělené ovládání čerpadla. Standardní odtokový systém. Verze AUTO (specifická pro automobilový průmysl a sektor mytí automobilů) je vybavena pouze ruční tryskou a 6 m hadicí o průměru Ø 40.



Podlahová extrakční hubice alu tool (optional)



Extrakční hubice na čalounění



Redukce



Systém vypouštění



Nádrž pro čisticí roztok



Podlahová hubice

Ideální pro všechny textilní povrchy

NÁZEV PRODUKTU

TYP	KATALOGOVÉ ČÍSLO	POČET/PALETA
M 26 I ULKA pump	19131210005	8
M 26 I CEME pump	19131212002	8
M 26 I Auto CEME pump	19131210191	8

TECHNICKÝ POPIS

Maximální příkon	W	2300
Jmenovitý příkon	W	1900
Nádrž - čistá voda	l	12
Nádrž - špinavá voda	l	56
Objemový tok vzduchu	l/s	100
Podtlak	mbar	190
Hlučnost	dbA	65
Napájecí kabel	m	10
Hmotnost	Kg	24,5
Rozměr	mm	610x540x920

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Ø 40

TYP	KATALOGOVÉ ČÍSLO
Sací hadice 3 m (***)	6493150
Sací hadice 6 m (*)	6493151
Extrakční hubice na čalounění	7180074
Extrakční hubice na podlahu včetně "S" trubky (**)	6935730

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

TYP	KATALOGOVÉ ČÍSLO
Podlahová extrakční hubice alu tool	7180089

(*) pouze pro ULKA and Auto CEME verze

(**) Pouze pro ULKA and CEME verze

(***) pouze pro CEME verze