

# RIDER R 65 FD 80

MYCÍ STROJ SE SEDÍCÍ OBSLUHOU RIDER SERIES

Rider R 65 je nový podlahový mycí stroj se sedící obsluhou v sortimentu Ghibli & Wirbel. Nádrž o objemu 65 litrů spolu s vysokou produktivitou (4000 m<sup>2</sup>/h) a autonomií stroje zaručuje dokonalé řešení v jakémkoli prostředí. Všechny podrobnosti byly zkoumány, aby byla zaručena dokonalá ergonomie a snadné používání. Hlavním rysem je neuvěřitelná manévrovatelnost; čištění u zdí v malých prostorech a dosažení neuvěřitelně krátké otočky (pouze na 115 cm) činí z Ridera ideální volbu pro ty, kteří pracují v úzkých a přetížených oblastech. Stroj je vhodný i pro denní čištění v citlivých oblastech, jako jsou nemocnice a školy, díky nízké hlučnosti. Verze FD 80 s pohonem na přední straně je vybavena inovativním systémem kartáčové hlavy: velmi široká šířka mytí (800 mm), čtyři kartáče obklopující hnací kolo, s vynikajícím tlakem pro co nejlepší pokrytí podlahy a výsledky čištění, dokonce i v úzkých korydorech nebo přetížených oblastech. Kompaktní sací lišta (850 mm) se přirozeně přizpůsobuje každému pohybu stroje. Výsledkem je vynikající vysušovací výkon na všech typech povrchů, a to i v ostrých zatáčkách a během otočky na minimálním poloměru. Verze BC je vybavena externí nabíječkou a sadou baterií (105 Ah).



Pákový zdvihací / regulační systém (sací lišta, kartáčová hlava, průtok vody)



Snadný přístup k hlavním součástem



Široké hrdlo odpadní nádrže: snadné čištění



Široká sací lišta



Kartáče se snadnou montáží



Jedinečný systém se 4 kartáči



Otočka na úzkém místě (jen 115 cm)



Kompaktní a snadno ovladatelný: dostanete se všude

## NÁZEV PRODUKTU

TYP	KATALOGOVÉ ČÍSLO	POČET/PALETA
RIDER R 65 FD 80	10.0804.00	1
RIDER R 65 FD 80 BC	13.0804.00	1

## TECHNICKÝ POPIS

### CHARAKTERISTIKA STROJE

Pracovní šířka kartáčů	mm	800
Šířka sací lišty	mm	850
Pracovní výkon (teoretický/praktický)	m <sup>2</sup> /h	4000 - 2400
Zdroj		baterie 24 V
Celkový výkon	W	2050
Způsob pohybu		včetně pojezdu

### KARTÁČES

Průměr - Kartáč x Počet	mm - palec x ks	205 - 8" x 4
Příkon motoru x Počet	W x ks	200 x 4
Otáčky motoru	ot/min	210
Přítlak - Specifický tlak	Kg - g /cm <sup>2</sup>	35/25,4

### TRAKCE

Příkon motoru	W	700
---------------	---	-----

Rychlost pohybu	Km/h	5
Stoupavost	%	5

### SACÍ MOTOR

Příkon motoru	W	550
Podtlak sání	mbar/mmH <sub>2</sub> O	1791
Objemový tok vzduchu	l/s	30
Hlučnost	dB(A)	64

### NÁDRŽ

Typ		Double Nádrž
Nádrž-čistá voda	l	65
Nádrž-špinavá voda	l	65
Hmotnost (bez/s bateriemi)	Kg	163/243
Rozměr	mm	1150x780x1425

## STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

TYP	KATALOGOVÉ ČÍSLO
8" Polypropylenový kartáč Ø 0,6 (*)	4905-0038-0
Externí nabíječka baterií 24V 20A (**)	18.0063.00
Sada baterií (2 uts) 12V 105 Ah (**)	18.0001.00
Přední gumová sací lišta EPDM 850 mm	2705-0019-1
Zadní sací lišta 850 mm	2705-0020-3

## VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

TYP	KATALOGOVÉ ČÍSLO
Držák PAD 8"	4915-0012-0
Tynex kartáč 8"	4905-0042-0
Zadní sací lišta polyurethanová 850 mm	2705-0020-4

(\*) 4 kartáče ve standard příslušenství

(\*\*) Pouze pro BC verze