

# TOOL PRO WDA 40 H AS

## PROFESIONÁLNÍ VYSAVAČ NEBEZPEČNÉHO PRACHU S AUTOMATICKÝM ČIŠTĚNÍM FILTRU

Velkokapacitní, robustní a výkonný vysavač na mokré a suché vysávání schválený pro prach třídy H. Je speciálně navržen pro práci ve vysoce rizikovém prostředí vyznačujícím se přítomností plísní, patogenů a karcinogenních prášků (jako je azbest, kobalt, nikl, olovo). Kompaktní a mobilní TOOL PRO WDA 40 H AS je ideální pro použití v průmyslovém prostředí, v řemeslnických dílnách a na staveništích. Inovativní systém čištění filtrů NONSTOPVAC! Automaticky čistí hlavní filtr zpětným prouděním vzduchu a zajišťuje tím konstantní vysávání bez prostojů, což umožňuje obsluhu pracovat bez přerušování při zachování vysokého sacího výkonu. Maximální účinnost filtrace (99,995 %) se dosahuje díky patronovému filtru HEPA nainstalovanému na stroji. Vysavač je vybaven zásuvkou pro elektrické nářadí (max. výkon 2400 W) a sadou COMBI pro připojení pneumatického příslušenství (volitelné), která zajišťuje provozní tlak až 10 bar. Stroj lze zapnout ručně nebo automaticky (ovládaný připojeným nástrojem) a je také možné spustit vysavač přímo z flexibilní hadice pomocí dálkového ovládání (volitelné). TOOL PRO WDA 40 H AS je dodáván s antistatickým příslušenstvím, které chrání před jakýmkoli elektrostatickým nábojem, který se může vyskytnout během práce.



Velká kapacita stroje



Řídicí panel



NONSTOPVAC!



PTFE – teflonový skládaný filtr



HEPA patronový filtr (na objednání)



Vysávání do plastových pytlů (na objednání)



COMBI Kit



Antistatické příslušenství

### NÁZEV PRODUKTU

**TYP**  
TOOL PRO WDA 40 H AS

**KATALOGOVÉ ČÍSLO**  
13401710001

**POČET/PALETA**  
8

### TECHNICKÝ POPIS

Napětí	220-240 V~	50/60 Hz
Maximální příkon	W	1350
Jmenovitý příkon	W	1100
Maximální příkon el. nářadí	W	2400
Hlavní filtrace	PTFE plochý filtr (třída M) + HEPA patronový filtr (třída H)	
Plocha filtru (plochý filtr)	m <sup>2</sup>	0,5
Plocha filtru (patronový třída H)	m <sup>2</sup>	0,8
Systém čištění filtru	NONSTOPVAC!	
Průtok vzduchu	l/s	76
Podtlak	mbar	250
Kapacita kontejneru	l	41
Využitelná kapacita	l	26
Kapacita sáčku	l	20
IP ochrana	IPX4	
Filtrační třída	H	
Průměry příslušenství	mm	21 - 29 - 33 - 38
Délka kabelu	m	7
Hmotnost (bez příslušenství)	kg	21
Rozměry	mm	625x385x545

### STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

TYP	KATALOGOVÉ ČÍSLO
Antistatická flexi hadice Ø 33 - 4 m	6010530
Chromová sací trubka 0,5 m (*)	2511500
Antistatická podlahová hubice suchá P340 Ø 36	6010042
Antistatická přípojka Ø 33	2511406
Antistatická hubice štěrbinová Ø 36	2511640
Přední uzávěr sání	2001817
PTFE plochý filtr (třída filtrace M)	2512772
HEPA patronový filtr (třída filtrace H)	6895010
Fleecový filtrační sáček (l 20)	---

### VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

TYP	KATALOGOVÉ ČÍSLO
Antistatická flexi hadice Ø 29 - 4 m	6010531
Ohebná hadice Ø 38 - 4 m	6010536
Podlahová hubice mokrá V340 Ø 36	6010046
KOMBI sada	6689163
Sada dálkového ovládání	6689165
Boxové adaptéry	6689164
Transportní madlo	6340100
PE sáček	3001203
Fleecový filtrační sáček 20L x 10ks	3001039

(\*) 2 ks jako standardní příslušenství

