

ROLLY NRG 7½ M 33 BC


 PATENTED

RUČNĚ VEDENÝ KOMPAKTNÍ MYCÍ STROJ ŘADA ROLLY

Nový ultrakompaktní podlahový mycí stroj Rolly reaguje na současné požadavky profesionálního úklidu. Kompletní řešení stroje, několik unikátních technických řešení, kapacita nádrží, rozměry stroje v kombinaci se speciální patentovou rukojetí a otočnými kolečky umožňují Rolly komfortně pracovat ve stísněném prostředí. I přes své kompaktní rozměry dosahuje skvělých výsledků čištění a sušení. Válcová cylindrická kartáčová hlava s nastavitelným přítlakem ve třech stupních je schopná si poradit se všemi druhy nečistot, unikátní alternativní dvojitá sací lišta (patentovaná) zaručuje dosažení nejlepších výsledků při sušení. Výrazně nízká hladina hluku (pouze 54 dbA) je ideální pro denní úklid ve všech prostředích (nemocnice, restaurace, školy ...), kde je ticho nutností. Systém "Start & Go" umožňuje jednoduchou obsluhu stroje bez nutnosti profesního školení - každý může používat Rolly: - všechny hlavní funkce jsou ovládnuty intuitivním ovládacím panelem. Barevně zvýrazněné prvky jasně ukazují ovládací komponenty a usnadňují orientaci i údržbu stroje. Stroj je možno používat i jako hybrid, jednoduchou výměnou kabelového napájecího zdroje za nabíjecí bateriový, bez nutnosti přestavění stroje.

Rolly NRG 7 1/2 M 33 BC 10 Ah je vybaven novou moderní lithiovou baterií 24V 280Wh (doba provozu cca 1,5hod) a nabíječkou 24V 5Ah (zrychlené nabíjení do plné kapacity cca 2hod)



Ergonomická rukojeť s odemykáním



Nastavitelný přítlak



El.zdroj



Patentovaný systém duální sací lišty



Kompaktní rozměr



Rychlá a snadná údržba



Snadná přeprava a uskladnění

NÁZEV PRODUKTU

TYP	KATALOGOVÉ ČÍSLO	POČET/PALETA
ROLLY NRG 7½ M 33 BC 10 Ah	13.5075.00	1
ROLLY NRG 7½ M 33 BC 20 Ah	17.5075.00	1

TECHNICKÝ POPIS

CHARAKTERISTIKA STROJE

Pracovní šířka kartáčů	mm	330
Šířka sací lišty	mm	420
Pracovní výkon (teoretický/praktický)	m ² /h	1320 - 800
Zdroj		baterie 24 V
Celkový výkon	W	270
Způsob pohybu		bez pojezdu

KARTÁČE

Průměr - Kartáč x Počet	mm - palec x ks	80 - Cyl. x 1
Příkon motoru x Počet	W x ks	120 x 1
Otáčky motoru	ot/min	800
Specifický tlak	g/cm ²	35 - 71 - 160

TRAKCE

Příkon motoru	W	---
---------------	---	-----

Rychlost pohybu	Km/h	4
Stoupavost	%	2

BATERIE

Typ	Baterie Lithium 24V 280Wh (**)	
	Baterie Lithium 24V 560Wh (***)	
Pracovní čas	1h (**) – 2h (***)	

SACÍ MOTOR

Příkon motoru	W	150
Podtlak sání	mbar/mmH2	48/490
	O	
Objemový tok vzduchu	l/s	30
Hlučnost	dB(A)	58 / 54 *

NÁDRŽ

Typ	Dvě nádrže	
Nádrž-čistá voda	l	7,5
Nádrž-špinavá voda	l	8
Hmotnost (bez/s bateriemi)	Kg	23/26,5
Napájecí kabel	m	---
Rozměr	mm	640x450x422

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

TYP	KATALOGOVÉ ČÍSLO
Měkký vylcový Polypropylenový kartáč	40.5000.01
Tvrký válcový Polypropylenový kartáč	40.5000.02
Tynexový válcový kartáč grit 360	40.5000.03
Tynexový válcový kartáč grit 80	40.5000.08
Unašeč padu	40.5000.06
24V 10A Nabíječka	22.0619.01
Nabíječka do auta 24-12V 3A	18.0065.00
Kit pro připojení do sítě 230V	22.0509.00

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

TYP	KATALOGOVÉ ČÍSLO
Polypropylenový válcový modrý kartáč	40.5000.00
Set přední/zadní sací lišta polyurethanová	96.0084.00
Sada přední/zadní gumová sací lišta	96.0085.00
Lithiová baterie 24V 280Wh (**)	22.0571.00
Lithiová baterie 24V 560Wh (***)	22.0571.01
24V 5A Nabíječka	22.0619.00

(*) Platí pro tichý chod

(**) Pro 10Ah verzi

(***) Pro 20Ah verzi