

ROUND 45 E 55



RUČNĚ VEDENÝ PODLAHOVÝ MYCÍ STROJ ROUND 45 - KABELOVÝ

Round 45 E 55 TOUCH je podlahový mycí stroj, který byl speciálně koncipován pro každodenní použití. Stroj je charakteristický výbornou ovladatelností a mimořádnou bezpečností při používání, a to za jakýchkoliv pracovních podmínek. Dokáže kombinovat nejlepší mytí a sušení s extrémní snadností manipulace a použití, výsledkem je perfektní mix praktičnosti a ekonomické efektivity. Integrovaná rukojeť pro snadnou ovladatelnost stroje chrání ruce obsluhy. TOUCH SYSTEM: patentovaný dotykový systém, který umožňuje obsluhu využívat maximální flexibilitu a kontrolu při používání stroje. Plastové nádrže jsou z odolného materiálu DURAMER. Kompaktní parabolická sací lišta s centrálním nastavením náklonu pro maximální a efektivní výkon sání. Stroj má tichý chod sacího motoru a 25m dlouhý přívodní kabel. Round 45 E 55 je stroj s novým atraktivním ergonomickým designem, pevnou a odolnou konstrukcí, vysokou spolehlivostí, je ideální pro středně velké plochy.



TOUCH System



Vestavěný filtr nádrže roztoku



Zásobník nečistot a filtr sání



Nastavitelná kompaktní sací lišta



Výklopná odpadní nádrž



Odnímatelný kryt kartáčové hlavy



25 m přívodního kabelu

NÁZEV PRODUKTU

TYP	KATALOGOVÉ ČÍSLO	POČET/PALETA
ROUND 45 E 55 TOUCH	10.4224.00	1

TECHNICKÝ POPIS

CHARAKTERISTIKA STROJE

Pracovní šířka kartáčů	mm	530
Šířka stírací lišty	mm	750
Pracovní výkon (teoretický/ praktický)	m ² /h	2120 - 1060
Zdroj		Kabel 230V - 50Hz
Celkový výkon	W	1360
Způsob pohybu		Manuální
IP ochrana		IPX3

KARTÁČE

Průměr x počet	mm - palec x ks	530 - 21" x 1
Příkon motoru x počet	W x ks	750 x 1
Otáčky	rpm	170
Přítlak – Specifický přítlak	Kg - g/cm ²	29 - 18,8 ; 34 - 22

TRAKCE

Příkon motoru	W	---
Rychlost pohybu	Km/h	4
Stoupavost (při plném zatížení)	%	2

SACÍ MOTOR

Příkon motoru	W	600
Podtlak	mbar – mmH2O	1250
Průtok vzduchu	l/s	30
Hlučnost	dB(A)	63

NÁDRŽE

Typ		Dvě nádrže
Objem nádrže na čistou vodu	l	45
Objem sběrné nádrže	l	47
Hmotnost (bez/s bateriemi)	Kg	91,5
Délka přívodního kabelu	m	25
Rozměry	mm	1210x560x1040

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

TYP	KATALOGOVÉ ČÍSLO
Napouštěcí hadice	30.0024.00
25 m přívodní kabel	34.0427.00
21" Polypropylenový kartáč ø 0.7	40.0003.00
Kryt kartáčů – výměnný (bez kartáčků)	24.0265.00
Kartáčky krytu kartáčů proti stříkající vodě	40.4003.00
Sada předních a zadních stíracích gum	96.0091.01
Přídavné závaží pro lištu (1x700 g) (*)	96.0171.00

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

TYP	KATALOGOVÉ ČÍSLO
21" Polypropylenový kartáč ø 0.9	40.0103.00
21" Polypropylenový kartáč ø 1.2	40.0303.00
21" Tynexový kartáč ø 1.2 hrubost 80	40.0203.00
Unašeč padu 485 mm (pro 20" pad)	40.1003.00
Sada předních a zadních PU stíracích gum	96.0055.00
Přídavné závaží pro lištu (1x700 g) (*)	96.0171.00

(*) Můžete použít maximálně dvě závaží – max. 1400 g celkové přidané hmotnosti