

ROUND 45 SD 55

PATENTED

RUČNĚ VEDENÝ PODLAHOVÝ MYCÍ STROJ ROUND 45 - S POJEZDEM

Round 45 SD 55 TOUCH je ručně vedený podlahový mycí stroj určený pro každodenní použití. Stroj je charakteristický výbornou ovladatelností a mimořádnou bezpečností při používání za jakýchkoliv pracovních podmínek. Verze SD – systém Simply Driven dokáže kombinovat ty nejlepší výsledky mytí a sušení s extrémní snadností manipulace a použití. Integrovaná rukojeť pro snadnou ovladatelnost stroje chrání ruce obsluhy. TOUCH SYSTEM: patentovaný dotykový systém, který umožňuje obsluze využívat maximální flexibilitu a kontrolu při používání stroje. Plastové nádrže jsou z odolného materiálu DURAMER. Nádrž špinavé vody je opatřena inteligentním čidlem hlídajícím hladinu špinavé vody, sběrným košem a filtrem. Kompaktní parabolická sací lišta s centrálním nastavením náklonu pro maximální a efektivní výkon sání. Stroj má tichý chod sacího motoru a pojezdový motor s robustní převodovkou. Round 45 SD 55 Touch je perfektní kombinací praktičnosti a hospodárnosti, která při používání zaručuje nejlepší výkony. Stroj s novým atraktivním ergonomickým designem, pevnou a odolnou konstrukcí, vysokou spolehlivostí, je ideální pro středně velké plochy.

ROUND 45 SD 55 TOUCH je k dispozici ve třech verzích: jedné základní a dvou plně vybavených, které obsahují nabíječku a baterie 76Ah nebo 105Ah.



Řídicí panel



Touch System



Vestavěný filtr
nádrže roztoku



Zásobník
nečistot a filtr
sání



Nastavitelná
kompaktní sací
lišta

NÁZEV PRODUKTU

TYP	KATALOGOVÉ ČÍSLO	POČET/PALETA
ROUND 45 SD 55 TOUCH	10.4232.00	1
ROUND 45 SD 55 BC TOUCH	13.4232.00	1
ROUND 45 SD 55 BC PLUS TOUCH	15.4232.00	1

TECHNICKÝ POPIS

CHARAKTERISTIKA STROJE

Pracovní šířka kartáčů	mm	530
Šířka stírací lišty	mm	750
Pracovní výkon (teoretický/ praktický)	m ² /h	2650 – 1590
Zdroj		Baterie 24V
Celkový výkon	W	1090
Způsob pohybu		S pojezdem
IP ochrana		IPX3

BATERIE

Typ	GEL sada baterii (2ks) 12V 76Ah(*)
	GEL sada baterii (2ks) 12V 105Ah(**)
Pracovní čas	hod - min
Velikost baterii	mm x ks
	1h30min (*) – 2h45min (**)
	340x340x285x1

KARTÁČE

Průměr x počet	mm - palec x ks	530 - 21" x 1
Příkon motoru x počet	W x ks	350 x 1
Otáčky	rpm	115
Přítlak – Specifický přítlak	Kg - g/cm ²	25,5 – 16,5

TRAKCE

Příkon motoru	W	180
Rychlost pohybu	Km/h	4
Stoupavost (při plném zatížení)	%	2

SACÍ MOTOR

Příkon motoru	W	550
Podtlak	mbar – mmH2O	1791
Průtok vzduchu	l/s	30
Hlučnost	dB(A)	63

NÁDRŽE

Typ		Dvě nádrže
Objem nádrže na čistou vodu	l	45
Objem sběrné nádrže	l	47
Hmotnost (bez/s bateriemi)	Kg	109/189
Rozměry	mm	1210x560x1040

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

TYP	KATALOGOVÉ ČÍSLO
Napouštěcí hadice	30.0024.00
21" Polypropylenový kartáč ø 0.7	40.0003.00
Integrovaná nabíječka 24V 9A (*)(**)	22.0623.00
Sada GEL baterii (2ks) 12V 105Ah (**)	18.0001.00
Ochrana kartáčové hlavy proti rozstříku	96.0207.00
Sada GEL baterii (2ks) 12V 76Ah (*)	18.0000.00
Sada předních a zadních stíracích gum	96.0091.01
Přídavné závaží pro lištu (1x700 g) (***)	96.0171.00

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

TYP	KATALOGOVÉ ČÍSLO
21" Polypropylenový kartáč ø 0.9	40.0103.00
21" Polypropylenový kartáč ø 1.2	40.0303.00
21" Tynexový kartáč ø 1.2 hrubost 80	40.0203.00
Unašeč padu 485 mm (pro 20" pad)	40.1003.00
Sada předních a zadních PU stíracích gum	96.0055.00
Fleet 4 You (****)	96.0212.00

(*) Pro BC verzi

(**) Pro BC PLUS verzi

(***) Můžete použít maximálně dvě závaží – max. 1400 g celkové přidané hmotnosti

(****) Na vyžádání – je upřesněno při objednání