

ROUND 45 SM 55

PATENTED

RUČNĚ VEDENÝ PODLAHOVÝ MYCÍ STROJ ROUND 45 - BEZ

POJEZDU

Round 45 SM 55 TOUCH je podlahový mycí stroj, který byl speciálně koncipován pro každodenní použití. Stroj je charakteristický výbornou ovladatelností a mimořádnou bezpečností při používání a to za jakýchkoliv pracovních podmínek. Verze SM – systém Simply Manual - dokáže kombinovat to nejlepší mytí a sušení s extrémní snadností manipulace a použití, výsledkem je perfektní mix praktičnosti a ekonomické efektivity. Integrovaná rukojeť pro snadnou ovladatelnost stroje chrání ruce obsluhy.

TOUCH SYSTEM: patentovaný dotykový systém, který umožňuje obsluhu využívat maximální flexibilitu a kontrolu při používání stroje. Tento systém umožňuje ovládat stroj jedním prstem.

Plastové nádrže jsou z odolného materiálu DURAMER. Kompaktní parabolická sací lišta s centrálním nastavením náklonu pro maximální a efektivní výkon sání. Stroj má tichý chod sacího motoru a pojezdový motor s robustní převodovkou. Round 45 SM 55 je stroj s novým atraktivním ergonomickým designem, pevnou a odolnou konstrukcí, vysokou spolehlivostí, je ideální pro středně velké plochy.

ROUND 45 SM 55 TOUCH je k dispozici ve třech verzích: jedné základní a dvou plně vybavených, které obsahují nabíječku a baterie 50Ah nebo 76Ah.



Řídicí panel



Touch System



Vestavěný filtr
nádrže roztoku



Zásobník
nečistot a filtr
sání



Nastavitelná
kompaktní sací
lišta

NÁZEV PRODUKTU

TYP	KATALOGOVÉ ČÍSLO	POČET/PALETA
ROUND 45 SM 55 TOUCH	10.4231.00	1
ROUND 45 SM 55 BC TOUCH	13.4231.00	1
ROUND 45 SM 55 BC PLUS TOUCH	15.4231.00	1

TECHNICKÝ POPIS

CHARAKTERISTIKA STROJE

Pracovní šířka kartáčů	mm	530
Šířka stírací lišty	mm	750
Pracovní výkon (teoretický/ praktický)	m ² /h	2120 - 1270
Zdroj		Baterie 24V
Celkový výkon	W	750
Způsob pohybu		Manuální
IP ochrana		IPX3

BATERIE

Typ	GEL sada baterii (2ks) 12V 50Ah(*)	
	GEL sada baterii (2ks) 12V 76Ah(**)	
Pracovní čas	hod - min	1h15min (*) – 2h (**)
Velikost baterii	mm x ks	340x340x285x1

KARTÁČE

Průměr x počet	mm - palec x ks	530 - 21" x 1
Příkon motoru x počet	W x ks	350 x 1
Otáčky	rpm	115
Přítlak – Specifický přítlak	Kg - g/cm ²	25,5 - 16

TRAKCE

Příkon motoru	W	---
Rychlost pohybu	Km/h	4
Stoupavost (při plném zatížení)	%	2

SACÍ MOTOR

Příkon motoru	W	400
Podtlak	mbar – mmH ₂ O	1189
Průtok vzduchu	l/s	28
Hlučnost	dB(A)	63

NÁDRŽE

Typ		
Objem nádrže na čistou vodu	l	Dvě nádrže
Objem sběrné nádrže	l	45
Hmotnost (bez/s bateriemi)	Kg	47
Délka přívodního kabelu	m	90,5 / 143,5
Rozměry	mm	1210x560x1040

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

TYP	KATALOGOVÉ ČÍSLO
Napouštěcí hadice	30.0024.00
21" Polypropylenový kartáč ø 0.7	40.0003.00
Integrovaná nabíječka 24V 5A (*)	22.0630.00
Sada GEL baterii (2ks) 12V 50Ah (*)	18.0026.00
Integrovaná nabíječka 24V 9A (**)	22.0623.00
Sada GEL baterii (2ks) 12V 76Ah (**)	18.0000.00
Sada předních a zadních stíracích gum	96.0091.01
Přídavné závaží pro lištu (1x700 g) (***)	96.0171.00

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

TYP	KATALOGOVÉ ČÍSLO
21" Polypropylenový kartáč ø 0.9	40.0103.00
21" Polypropylenový kartáč ø 1.2	40.0303.00
21" Tynexový kartáč ø 1.2 hrubost 80	40.0203.00
Unašeč padu 485 mm (pro 20" pad)	40.1003.00
Sada předních a zadních PU stíracích gum	96.0055.00
Přídavné závaží pro lištu (1x700 g) (*)	96.0171.00

(*) Pro BC verzi

(**) Pro BC PLUS verzi

(***) Můžete použít maximálně dvě závaží – max. 1400 g celkové přidané hmotnosti