

RUNNER R 150 FD 100 CHEM

MYCÍ STROJ SE SEDÍCÍ OBSLUHOU RUNNER SERIES

Runner je nový podlahový mycí automat z dílny **Ghibli & Wirbel**. Je robustní, výkonný a extrémně spolehlivý, což jej činí ideálním pro jakékoliv úklidové úkoly, především ty časově delší a těžší. Velká šířka záběru, kombinovaná s vysokou produktivitou (až 6000 m²/h), zaručuje perfektní řešení pro úklidy velkých ploch. Disponuje skvělým čistícím výkonem díky nastavitelnému přitlaku (tři úrovně, nejvyšší přitlak 101 kg) a možnosti optimalizace a nastavení dávkování detergentu. Široká, reaktivní stírací lišta pro zaručuje dosažení nejlepších výsledků při sušení na každém povrchu. Celý **Runner R 150** je navržen tak, aby zajistil efektivitu a komfort; všechny hlavní funkce stroje lze snadno ovládat intuitivním ovládacím panelem; snadný přístup z obou stran a perfektní viditelnost při práci, zaručí pohodlí a snadné použití i při dlouhém a náročném pracovním nasazení. Modely BC jsou vybaveny nabíječkou a bateriemi (36V).



Ovládací panel s displejem



Nastavitelný přitlak kartáče (3 úrovně)



Dávkování saponátu



Boční kryty se snadno zvedají nahoru a dolů



Snadný přístup k hlavním součástem

NÁZEV PRODUKTU

TYP	KAT.ČÍSLO	POČET/PALETA
RUNNER R 150 FD 100 CHEM	10.0710.00	1
RUNNER R 150 FD 100 BC CHEM	13.0710.00	1

TECHNICKÝ POPIS

CHARAKTERISTIKA STROJE

Šířka mycího záběru	mm	1000
Šířka sušící lišty	mm	1300
Plošný výkon (teoretický - praktický)	m ² /h	6.000- 3.600
Napájení		Baterie 36V
Celkový výkon	W	2650
Způsob pohybu		S pojezdem
IP ochrana		IPX3

BATERIE

Typ	Sada GEL baterií	6V 240Ah
	6ks	5 h – 7h
Pracovní čas	h - min	540x295x380x2
Rozměry bateriového prostoru - ks	mm x ks	

KARTÁČE

Velikost x počet	mm - palec x ks	508- 20" x 2
Výkon motoru x počet	W x ks	500x2
Počet otáček	rpm	135
Přítlak - Kontaktní tlak	Kg - g/cm ²	65;79;101 - 24;29;37

TRAKCE

Příkon motoru	W	900
Rychlost pojezdu max.	Km/h	6
Stoupavost (plné zatížení)	%	2
Stoupavost (prázdné)	%	16
SÁNÍ		
Příkon motoru	W	600
Podtlak	mbar - mmH ₂ O	165 - 1700
Průtok vzduchu	l/s	32
Hlučnost	dB(A)	67/59(**)

NÁDRŽ

Typ		Dvojitá nádrž
Nádrž čisté vody	l	150
Nádrž odpadní vody	l	160
Hmotnost (bez/s bateriemi)	Kg	296/584
Rozměry	mm	1850x1100x1380

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Popis

20" Polypropylenový kartáč Ø 0,9 (***)	KAT.ČÍSLO	40.0109.00
Difuzor		96.0207.00
Ochranná guma proti rozstříku		39.0115.00
SetSada přední + zadní stírací gumy		96.0164.00
Sada baterií GEL (6 ks) 6V 240Ah (*)		18.0011.00
Externí nabíječ 36V 28A (*)		18.0050.00
Nárazník		25.0524.00
Systém dávkování chemie		22.0579.00

PŘÍSLUŠENSTVÍ NA OBJEDNÁVKU

Popis

20" Tynexový kartáč Ø 1,2 hrubost 80	KAT.ČÍSLO	40.0209.00
Držák padu 485 mm (pro 20" pad)		40.1003.00
Sada přední + zadní PU stírací gumy		96.0165.00
Fleet 4 You (****)		96.0212.00
Fleet & Key 4 You (****)		96.0213.00

(*) Pro BC verzi

(**) Funkce tichý chod

(***) 2 kartáče jsou ve standardu

(****) Na vyžádání a bude upřesněno v době objednávky