

# RUNNER R 150 FD 85 CHEM

MYCÍ STROJ SE SEDÍCÍ OBSLUHOU RUNNER SERIES

Runner je nový podlahový mycí automat z dílny **Ghibli & Wirbel**. Je robustní, výkonný a extrémně spolehlivý, což jej činí ideálním pro jakékoliv úklidové úkoly, především ty časově delší a těžší. Velká šířka záběru, kombinovaná s vysokou produktivitou (až 5000 m<sup>2</sup>/h), zaručuje perfektní řešení pro úklidy velkých ploch. Disponuje skvělým čistícím výkonem díky nastavitelnému přitlaku (tři úrovně, nejvyšší přitlak 89 kg) a možnosti optimalizace a nastavení dávkování detergentu. Široká, reaktivní stírací lišta pro zaručuje dosažení nejlepších výsledků při sušení na každém povrchu. Celý **Runner R 150** je navržen tak, aby zajistil efektivitu a komfort; všechny hlavní funkce stroje lze snadno ovládat intuitivním ovládacím panelem; snadný přístup z obou stran a perfektní viditelnost při práci, zaručí pohodlí a snadné použití i při dlouhém a náročném pracovním nasazení. Modely BC jsou vybaveny nabíječkou a bateriemi (36V).



Ovládací panel s displejem



Nastavitelný přitlak kartáče ( 3 úrovně)



Dávkování saponátu



Boční kryty se snadno zvedají nahoru a dolů



Snadný přístup k hlavním součástem

## NÁZEV PRODUKTU

TYP	KAT.ČÍSLO	POČET/PALETA
RUNNER R 150 FD 85 CHEM	10.0785.00	1
RUNNER R 150 FD 85 BC CHEM	13.0785.00	1

## TECHNICKÝ POPIS

### CHARAKTERISTIKA STROJE

Šířka mycího záběru	mm	850
Šířka sušící lišty	mm	1050
Plošný výkon (teoretický - praktický)	m <sup>2</sup> /h	5.000- 3.000
Napájení		Baterie 36V
Celkový výkon	W	2650
Způsob pohybu		S pojezdem
IP ochrana		IPX3

### BATERIE

Typ	Sada GEL baterií	6V 240Ah
	6ks	5 h – 7h
Pracovní čas	h - min	5 h – 7h
Rozměry bateriového prostoru - ks	mm x ks	540x295x380x2

### KARTÁČE

Velikost x počet	mm - palec x ks	440 - 17" x 2
Výkon motoru x počet	W x ks	500x2
Počet otáček	rpm	135
Přítlak - Kontaktní tlak	Kg - g/cm <sup>2</sup>	52;67;89 - 23;29;39

### TRAKCE

Příkon motoru	W	900
Rychlost pojezdu max.	Km/h	6
Stoupavost (plné zatížení)	%	2
Stoupavost (prázdné)	%	16

### SÁNÍ

Příkon motoru	W	600
Podtlak	mbar - mmH <sub>2</sub> O	165 - 1700
Průtok vzduchu	l/s	32
Hlučnost	dB(A)	67/59 (**)

### NÁDRŽ

Typ		Dvojitá nádrž
Nádrž čisté vody	l	150
Nádrž odpadní vody	l	160
Hmotnost (bez/s bateriemi)	Kg	284/572
Rozměry	mm	1850x1020x1380

### STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

#### Popis

17" Polypropylenový kartáč Ø 0,9 (***)	KAT.ČÍSLO	40.0107.00
Difuzor		96.0207.00
Ochranná guma proti rozstříku		39.0109.00
SetSada přední + zadní stírací gumy		96.0162.00
Sada baterií GEL (6 ks) 6V 240Ah (*)		18.0011.00
Externí nabíječ 36V 28A (*)		18.0050.00
Nárazník		25.0524.00
Sytém dávkování chemie		22.0579.00

### PŘÍSLUŠENSTVÍ NA OBJEDNÁVKU

#### Popis

17" Polypropylenový kartáč Ø 0,7	KAT.ČÍSLO	40.0007.00
17" Polypropylenový kartáč Ø 1,2		40.0307.00
Držák padu 420 mm (pro 17" pad)		40.1007.00
Sada přední + zadní PU stírací gumy		96.0163.00
Fleet 4 You (***)		96.0212.00
Fleet & Key 4 You (***)		96.0213.00

(\*) Pro BC verzi

(\*\*) Funkce tichý chod

(\*\*\*) 2 kartáče jsou ve standardu

(\*\*\*\*) Na vyzádaní a bude upřesněno v době objednávky