

RANGER R 115 FD 85 CHEM

SEDÍCÍ PODLAHOVÝ MYCÍ STROJ RANGER

Ranger R 115 FD 85 je podlahový mycí stroj, ideální pro použití na středních až velkých plochách. Spojuje vysoký výkon s ergonomií a maximální jednoduchostí použití. Kapacita 115 litrů a široký čistící záběr (850 mm) zaručují plošný výkon cca 5000 m²/h. Dodatečný přítlak na podlahu a dávkování čistících prostředků (Chemical Mixing System) zajišťují vynikající výsledek čištění. Robustní hliníková hlava, která se perfektně přizpůsobí každému povrchu, dělá z Ranger bezkonkurenční stroj, pokud jde o čištění plochy. Stírací lišta, standardně vybavená přírodní pryží, zaručuje nejlepší výsledky sušení na jakémkoli typu povrchu a v případě náhodných nárazů se automaticky posune a zasune pod konstrukci stroje, což zaručuje maximální bezpečnost a snadné použití. Praktický a intuitivní ovládací panel umožňuje ovládání a správu všech funkcí stroje:

- Je možné aktivovat funkci READY TO GO, která umožňuje jediným dotykem aktivovat a nastavit všechny hlavní funkce stroje tak, aby byl ihned připraven k práci.
- Program ECO SYSTEM snižuje spotřebu a eliminuje plýtvání při zachování nejlepšího čistícího výkonu s maximálním respektem k životnímu prostředí.

Ranger se snadno používá, není potřeba žádná školení a postupy každodenní údržby jsou také jednoduché a rychlé. Základní funkce umožňují i méně zkušeným operátorům používat profesionální mycí stroj. Ranger je k dispozici ve třech verzích, základní verzi bez baterií a nabíječe a dvou plně vybavených (BC a BC PLUS), včetně baterií a nabíječky. Ve verzi BC PLUS dosahuje Ranger autonomie 7 hodin!



Řídicí panel s displejem



Funkce "Ready to go"



Dávkovací systém chemie



Extra přítlak na podlahu



Stírací lišta a hliníková hlava



Skvělý přístup ke všem komponentům



Manévrovatelnost a ovladatelnost



Ergonomie a pohodlí

POPIS

MODEL	KAT.Č.	POČET NA PALETĚ
RANGER R 115 FD 75 CHEM	10.0815.00	1
RANGER R 115 FD 75 BC CHEM	13.0815.00	1
RANGER R 115 FD 75 BC CHEM PLUS	17.0815.00	1

TECHNICKÝ POPIS

Pracovní šířka čištění	mm	850
Pracovní šířka sání	mm	1050
Plošný výkon/hodina (teoretický - praktický)	m ² /h	5000 - 3000
Napájení		Baterie 24V
Spotřeba max.	W	2300
Pojezd		s pojezdem
IP-Kód		IPX3

BATERIE		Gel-Baterie (4 hod.) 6V 240Ah (*) - Pb mokré baterie 24V 320Ah (**)
Typ		
Pracovní doba		5 h (*) - 7 h (**)
Rozměry příhrádky na baterie	mm X Počet	380x625x440 X 1

KARTÁČE		
Průměr kartáče x počet	mm - palec x Poč.	430 - 17" x 2
Příkon motoru x počet	W x Poč.	500 x 2
Otáčky	rpm	165
Přítlak – specifický přítlak	Kg - g/cm ²	37;72 - 17;34

POJEZD		
Příkon motoru	W	600
Maximální rychlost	Km/h	6
Stoupavost při plném zatížení	%	2
Stoupavost (bez zatížení)	%	12

SACÍ MOTOR		
Příkon motoru	W	550
Podtlak	mbar - mmHg	125 - 1250
Průtok vzduchu	l/s	30
Hlučnost	dB(A)	67/59 (***)

NÁDRŽE

Typ		Dvojitě nádrže
Nádrž na čistou vodu	l	110
Nádrž na špinavou vodu/ sběrná nádrž	l	115
Hmotnost (bez/s bateriemi)	Kg	246 - 432 (*) - 506 (**)
Rozměry	mm	1470x1055x1365

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

MODEL	KAT.ČÍSLO
Plnicí hadice	30.0024.00
17" Kartáče Polypropylen Ø 0,7 (****)	40.0002.00
Ochrana proti rozstříku	22.0714.00
Stírací gumy z přírodního kaučuku (přední/zadní)	96.0178.00
Sada 4 baterií 6V 240Ah (*)	22.0718.00
Sada 4 baterií 6V 180Ah (**)	22.0723.00
Vestavěná nabíječka baterií 24V 30A (*) (**)	96.0179.00
Dávkovací systém chemie	18.0089.00

PŘÍSLUŠENSTVÍ NA OBJEDÁVKU

MODEL	KAT.ČÍSLO
17" Kartáče Polypropylen Ø 0,9	40.0102.00
Kartáče 17" Tynex Ø 1,2 hrubost 240	40.0202.00
Unašec padu 420mm (pro pady 17")	40.1007.00
Stírací gumy z polyuretanu (přední/zadní)	96.0178.01
Sada předních světlometů	96.0180.00
Sušící sada do rohů	96.0182.00
Water Stop Kit	96.0183.00

(*) Platí pro BC CHEM

(**) Platí pro BC CHEM PLUS

(***) Funkce tichého provozu

(****) 2 ks ve standardu