

ROLLY 11 E 33

RUČNĚ VEDENÝ KOMPAKTNÍ MYCÍ STROJ

Nový ultrakompaktní podlahový mycí stroj Rolly reaguje na současné požadavky profesionálního úklidu. Kompletní řešení stroje, několik unikátních technických řešení, kapacita nádrží, rozměry stroje v kombinaci se speciální patentovou rukojetí a otočnými kolečky umožňují Rolly komfortně pracovat ve stísněném prostředí. I přes své kompaktní rozměry dosahuje skvělých výsledků čištění a sušení. Válcová cylindrická kartáčová hlava s nastavitelným přitlakem ve třech stupních je schopná si poradit se všemi druhy nečistot, unikátní alternativní dvojitá sací lišta, zaručuje dosažení nejlepších výsledků při sušení. Výrazně nízká hladina hluku (pouze 54 dB(A)) je ideální pro denní úklid ve všech prostředích (restaurace, školy, atp.) kde je ticho nutností. Systém "Start Go" umožňuje jednoduchou obsluhu stroje bez nutnosti profesního školení - každý může používat Rolly všechny hlavní funkce jsou ovládnuty intuitivním ovládacím panelem. Barevně zvýrazněné prvky jasně ukazují ovládací komponenty a usnadňují orientaci i údržbu stroje. Stroj je možno používat i jako hybrid, jednoduchou výměnou kabelového napájecího zdroje za nabíjecí bateriový, bez nutnosti přestavění stroje.

Rolly E 33 je elektrická verze se standardním napájecím zdrojem a 15 m kabelem



Ergonomická rukojeť s odemýkáním



Nastavitelný přitlak



El.zdroj



Patentovaný systém duální sací lišty



Kompaktní rozměr



Snadná přeprava a uskladnění

NÁZEV PRODUKTU

| TYP | KATALOGOVÉ ČÍSLO | POČET/PALETA |
|-------------------|------------------|--------------|
| ROLLY NRG 11 E 33 | 10.6110.00 | 1 |

TECHNICKÝ POPIS

CHARAKTERISTIKA STROJE

| | | |
|---------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Pracovní šířka kartáčů | mm | 330 |
| Šířka sací lišty | mm | 420 |
| Pracovní výkon (teoretický/praktický) | m ² /h | 1320 - 800 |
| Zdroj | | Kabel 230V-50Hz |
| Celkový výkon | W | 270 |
| Způsob pohybu | | bez pojezdu |

KARTÁČE

| | | |
|-------------------------|--------------------|----------------|
| Průměr - Kartáč x Počet | mm-palec x ks | 120 - Cyl. x 1 |
| Příkon motoru x Počet | W x ks | 120 x 1 |
| Otáčky motoru | ot/min | 800 |
| Specifický přitlak | g /cm ² | 35 - 71 – 160 |

TRAKCE

| | | |
|---------------|---|-----|
| Příkon motoru | W | --- |
|---------------|---|-----|

| | | |
|-----------------|------|---|
| Rychlost pohybu | Km/h | 4 |
| Stoupavost | % | 2 |

SACÍ MOTOR

| | | |
|----------------------|-----------|-----------|
| Příkon motoru | W | 150 |
| Podtlak sání | mbar/mmH2 | 48/490 |
| | O | |
| Objemový tok vzduchu | l/s | 30 |
| Hlučnost | dB(A) | 58 / 54 * |

NÁDRŽ

| | | |
|----------------------------|----|-------------|
| Typ | | Dvě nádrže |
| Nádrž-čistá voda | l | 11 |
| Nádrž-špinavá voda | l | 12 |
| Hmotnost (bez/s bateriemi) | Kg | 24/25,5 |
| Napájecí kabel | m | 15 |
| Rozměr | mm | 640x450x502 |

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

| TYP | KATALOGOVÉ ČÍSLO |
|--|------------------|
| Polypropylenový válcový modrý kartáč | 40.5000.00 |
| Set přední/zadní sací lišta polyurethanová | 96.0084.00 |
| Sada přední/zadní gumová sací lišta | 96.0085.00 |
| Napájecí zdroj 230V | 22.0509.00 |

(*) Při tichém provozu

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

| TYP | KATALOGOVÉ ČÍSLO |
|--------------------------------------|------------------|
| Měkký válcový polypropylenový kartáč | 40.5000.01 |
| Tvrký válcový polypropylenový kartáč | 40.5000.02 |
| Tynexový válcový kartáč hrubost 360 | 40.5000.03 |
| Tynexový válcový kartáč hrubost 80 | 40.5000.08 |
| Unašeč padu | 40.5000.06 |
| Lithiová baterie 24V280Wh | 22.0571.00 |
| Lithiová baterie 24V 560Wh | 22.0571.01 |
| 24V5A Nabíječka | 22.0619.00 |
| 24V 10A Nabíječka | 22.0619.01 |
| Nabíječka do auta 24-12V3A | 18.0065.00 |